



L-one

LEDEL

Компактный светильник для внутреннего и дежурного освещения



Внутреннее освещение жилых и служебных помещений



Лестничные клетки



Дежурное освещение

Основные характеристики



5 - 10 Вт

Мощность



3000К, 5000К

Цветовая температура



Ip40, IP20

Степень защиты



350 - 700 лм

Световой поток



Д

Диagramмы



5 лет

Гарантия

Характеристики серии

Диапазон напряжения питания переменного тока, В

от 140 до 265¹

Частота, Гц

50

Коэффициент мощности драйвера,

≥0,95

Коэффициент пульсации светового потока, %

≤2

Температура эксплуатации, °С

от +1 до +35

Вид климатического исполнения

УХЛ4

Класс защиты от поражения электрическим током

II


Индекс цветопередачи, CRI

85


Технические характеристики актуальны при номинальном напряжении – 220-230В.

¹ Не рекомендуется эксплуатировать светильник при межфазном подключении к сети питания переменным током ввиду возможного возникновения в ней аperiodических переходных процессов


Вес и габариты



63,5 / 138
Ширина, мм



78,5 / 87
Длина, мм



63,5 / 138
Ширина, мм

21 / 22,5
Высота, мм


Значения соответствуют L-one / L-one 5x2

Вес, кг: **до 0,1**


L-one – современная замена лампы накаливания



Компактный светильник для внутреннего и дежурного освещения небольших помещений



Возможна группировка двух светильников переходной рамкой по принципу розеток



Равномерный мягкий свет обеспечивается специальной запатентованной формой стекла-рассеивателя собственной разработки

LEDEL

FEREKS

ieK Lighting

ARFA
ПОТОЛКИ И СВЕТ

ул. Мазита Гафури, 50,
г. Казань, Россия, 420108
Тел.: 8 800 100 30 30
E-mail: info@ledele.ru



united.ledele.ru